

2021 HBK トランスデューサ・ スペシャル・キャンペーン

【実施期間：2021年9月1日～2022年3月31日】

ブリュエル・ケアーの高性能トランスデューサを
リーズナブルな価格でご提供いたします。



マイクロホン

			
型番	4949	4955	4966-H-041
キャンペーン価格	298,000円	390,000円	170,000円
付属ケーブル	1.2m 標準付属	なし	なし
口径	20 mm	1/2 (13 mm)	1/2 (13 mm)
用途	表面圧力	ローノイズ	自由音場、 高温度
公称感度	11.2 mV/Pa	1.1 V/Pa	50 mV/Pa
周波数範囲 (±2dB) Hz	5 - 20 k	10 - 16 k	6.3 - 20 k
ダイナミックレンジ dB(A)-dB	30 - 140	6.5 - 110	16.5 - 134
コネクタ	10-32UNF	LEMO	BNC

※ケーブルは別途お問合せください。

型番	コネクタA	コネクタB	素地ケーブル	説明	
AO-0463	10-32 UNF	10-32 UNF	AC-0208	・ミニチュア(10-32 UNF) ・ミニチュア(10-32 UNF) ケーブル ・PVC ・-20℃ - +70℃	
AO-0563	SMB 直角	SMB 直角	RG-174	・両端SMBから必要な場合 ・-20℃ - +80℃	
AO-0564	SMB 直角	BNC	RG-174	・スペースの限られた場合 SMBとBNC	
AO-0587	SMB	BNC	AC-0208	・アレイマイクロホン用 ・PVCケーブル ・-20℃ - +70℃	
AO-0087	BNC	BNC	RG-58/U	・一般用同軸ケーブル50Ω	
AO-0426	BNC	BNC	RG-223/U (Double-screened)	・一般用同軸ケーブル 二重シールド50Ω	
AO-0531	10-32 UNF	BNC	AC-0208	・サーフェイスマイクロホン 10-32 UNF コネクタ1/4 インチTEDSマイクロホン用 ・PVCケーブル ・-20℃ - +70℃	

UNRESTRICTED

音響校正器

	
型番	4231
キャンペーン価格	123,000円
対応マイク (inch)	1, 1/2 1/4, 1/8 オプション
用途	音圧校正
音圧	94/114 dB ±2 dB
周波数	1 kHz ±1 dB

加速度ピックアップ(アンプ内蔵)

					
型番	4520	4520-001	4520-004	4529-B	4529-B-001
キャンペーン価格	160,000円				
選択可能な ケーブル（別途）	AO-0526-D-050 AO-0527-D-050 AO-0528-D-050 AO-0534-D-050			AO-0526-D-050 AO-0527-D-050 AO-0528-D-050 AO-0534-D-050 AO-0740-D-050	
寸法 mm	9.14 x 9.14 x 9.02	9.14 x 9.14 x 12.32		17 x 17 x 14.5	
用途,特徴	CCLD(アンプ内臓) 3軸 小型軽量			CCLD(アンプ内臓) 3軸 モード解析, 汎用	
公称感度 mV/ms-2	1.02		0.1	10	1
周波数範囲 (±10%) Hz	x: 2 - 7 k y: 2 - 7 k z: 2 - 7 k	x: 2 - 4 k y: 2 - 4 k z: 2 - 7 k		x: 0.3 - 12.8 k y: 0.3 - 6 k z: 0.3 - 6 k	
測定範囲(± peak) km/s2	5		50	0.7	7
残留ノイズ レベル mm/s2	x,y,z: 70		x,y,z: 560	x,y,z: 6	x,y,z: 9
温度範囲 °C	-51°C - +121°C			-60 °C - +125°C	
質量 g	2.9	4		14.5	
取付方法	接着	接着/M3スタッド		接着/クリップ	
コネクタ	4-pin				

加速度ピックアップ(アンプ内蔵)

						
型番	4527	4527-001	4527-003	4535-B	4535-B-001	4535-B-003
キャンペーン 価格	160,000円					
選択可能な ケーブル(別途)	AO-0526-D-050 AO-0527-D-050 AO-0528-D-050 AO-0534-D-050 AO-0740-D-050			AO-0526-D-050 AO-0527-D-050 AO-0528-D-050 AO-0534-D-050 AO-0740-D-050		
寸法 mm	12.2 x 12.2 x 10.7					
用途,特徴	CCLD(アンプ内臓) 3軸 高温対応			CCLD(アンプ内臓) 3軸 汎用		
公称感度 mV/ms-2	1	10	0.1	1	10	0.1
周波数範囲 (±10%) Hz	x: 0.3 - 10 k y: 0.3 - 10 k z: 0.3 - 12.8 k					
測定範囲 (±peak) km/s2	7	0.7	50	7	0.7	50
残留ノイズ レベル mm/s2	x,y,z:9	x,y,z:6	x,y,z:60	x,y,z:9	x,y,z:6	
温度範囲 ℃	-60℃ - +180℃			-60℃ - +125℃		
質量 g	6		4.8	6		4.8
取付方法	接着/M3スタッド					
コネクタ	4-pin					

加速度ピックアップ(アンプ内蔵)

			
型番	4528-B	4528-B-001	4528-B-003
キャンペーン価格	160,000円		
選択可能な ケーブル（別途）	AO-0526-D-050 AO-0527-D-050 AO-0528-D-050 AO-0534-D-050 AO-0740-D-050		
寸法 mm	12.2 x 12.2 x 10.7		
用途,特徴	CCLD(アンプ内臓) 3軸 高温対応		
公称感度 mV/ms-2	1	10	0.1
周波数範囲 (±10%) Hz	x: 0.3 - 10 k y: 0.3 - 10 k z: 0.3 - 12.8 k		
測定範囲 (±peak) km/s2	7	0.7	50
残留ノイズ レベル mm/s2	x,y,z:9	x,y,z:6	
温度範囲 ℃	-60℃ - +165℃		
質量 g	6		4.8
取付方法	接着/M3スタッド		
コネクタ	4-pin		

振動校正器

	
型番	4294
キャンペーン価格	298,000円
用途	加速度校正
振動レベル	10 m/s ²
周波数	159.15 Hz
長さ	155 mm
寸法	52 mm
重量	500 g
取付けネジ	10-32 UNF

加速度ピックアップ(アンプ内蔵)

			
型番	4524	4524-B	4524-B-001
キャンペーン価格	160,000円		
選択可能な ケーブル（別途）	AO-0527-D-050 AO-0528-D-050 AO-0534-D-050 AO-0740-D-050		
寸法 mm	10 x 10 x 10		
用途,特徴	CCLD(アンプ内臓) 3 軸モード解析, 汎用		
公称感度 mV/ms-2	10	10	1
周波数範囲(±10%) Hz	X: 0.2 to 5500 Y: 0.25 to 3000 Z: 0.25 to 3000		
測定範囲(±peak) km/s2	05		5
残留ノイズ レベル mm/s2	x:4 y:2 z:2		x:7 y:7 z:9
温度範囲 ℃	-54℃ - +100℃		
質量 g	4.4	4.8	
取付方法	接着/クリップ		
コネクタ	4-pin		

3軸加速度ピックアップ用ケーブル

型番		
AO-0038-D-050	10-32 UNF(M) to 10-32 UNF (M), 5 m ケーブル, Max. 250 °C	
AO-0527-D-050	4-pin(F) to 3 x 10-32UNF(M) 5 m ケーブル, Max. 90 °C	
AO-0528-D-050	4-pin(F) to 4-pin(F) 5 m ケーブル, Max. 90 °C	
AO-0534-D-050	4-pin(F) to 3 x BNC(M) 5 m ケーブル, Max. 125 °C	
AO-0740-D-050	4-pin(F) to 3 10-32UNF(M) 5 m ケーブル, Max. 125 °C	

【ケーブル接続例】

